

Wykonano następujące prace organmistrzowskie:

1. Demontaż wszystkich elementów składowych ram klawiaturowych oraz klawiszy diatonicznych i chromatycznych manuału I i II.
2. Czyszczenie elementów składowych ram klawiaturowych.
3. Usunięcie zużytych podkładów filcowych.
4. Heblowanie starej warstwy lakierowej ram klawiaturowych.
5. Uzupelniania forniru dębowego baków i listew ram klawiaturowych.
6. Czyszczenie klawiszy manuałowych (112 szt.).
7. Usunięcie zużytych okładzin klawiszy diatonicznych manuału I i II.
8. Szlifowanie i pasowanie odkształconych dźwigni klawiszy manuałowych.
9. Wymiana podkładów dystansowych na sztyftach prowadzących.
10. Wykonanie nowego nakładu syntetycznego klawiszy diatonicznych.
11. Poziomowanie diatonicznych klawiszy manuałowych.
12. Renowacja hebanowych klawiszy chromatycznych.
13. Wymiana filców dystansowych i oklein skórzanych listew stabilizujących
14. Szlifowanie i bejcowanie ram klawiaturowych
15. Demontaż wszystkich elementów składowych klawiatury pedałowej.
16. Heblowanie zużytej powłoki lakierniczej ramy oraz wszystkich klawiszy pedałowych (30 szt.)
17. Szlifowanie elementów składowych ramy pedałowej oraz listew i nakładu klawiszy.
18. Bejcowanie listew pedałowych klawiszy diatonicznych i chromatycznych.
19. Lakierowanie okładzin klawiszy pedałowych (podkład kapon impregnat + lakier poliuretanowy).
20. Odrdzewianie sprężyn klawiszy pedałowych.
21. Montaż elementów składowych klawiszy pedałowych – regulacja naciągu sprężyn.
22. Wymiana filców amortyzacyjnych w grzebieniu prowadzenia klawiszy (część dolna filcowa, część górna filc + mikrografia).